KABELDOOS

Abox 040 SB-L

Abox 040 SB-L

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

93 x 93 x 55 mm
Artikelnummer: 80470701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm

rood deksel, zonder klemmen, als aanduiding van stroomkringen voor veiligheidsverlichting

IP65 | 4² | IK07 | 690V AC

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	93 mm
Lengte:	93 mm
Hoogte:	55 mm

Materiaal

Kast:	Polystyreen, Membranen uit TPE
Deksel:	polystyreen

Entries

{Vorprägungen oben}:	2 x M20
{Vorprägungen links/rechts}:	2 x M20
{Vorprägungen unten}:	1 x M20
{Vorprägungen Rückseite}:	1 x M20

Toebehoren

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok
Abox PST - verzegelset
ADR M20 - dichtring
AST M20 - invoeringen
AST M20-or - invoeringen
BST M20 - ontluchtings wartels
DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
DMS M20/sw - dubbel membraaninvoeringen
GMU PA M20 - contramoer
{GMU PG 16-M20} - contramoer
KS M20 - combiset
KVR M20 - Kabelwartel
KVR M20-GDB - Kabelwartel
KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelwartel
KVR M20-MGM - Kabelwartel
KVR M20-MGM/sw - Kabelwartel

Gemaakt op 2014-04-17. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KABELDOOS

Abox 040 SB-L

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	4 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Zonder
kleur:	rood

MPS-KRI - montageplaat
RST M20 - buisinvoeringen
SNI M20 - schijfnippel
VST M20 - afsluitstoppen
WNI M20 - wurgnippel
WST M20 - Wurgstoppen

Gemaakt op 2014-04-17. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69