



KABELAFTAKDOOS

WKE 404 RK



WKE 404 RK

Kabelaftakdoos

DE KLANTGERICHTE

200 x 200 x 110 mm
Artikelnummer: 86240401

Kabelaftak- en verbindingendoos met IP66 gecertificeerd conform EN 60670, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102-12, Behuizing en klemmen bestaan uit halogeenvrij speciaal Duroplast

Kabeldoos met afgezekerde aftakking, Kabelverbindingendoos 5-polig, aantal klembare geleiders per pool 2 x 2,5 - 35mm², klemvermogen per aansluitingspunt 1 x 2,5 - 35mm², Kabeldoos 3-polig, aantal klembare geleiders per pool 4 x 1,5 - 10mm², klemvermogen per aansluitingspunt 1 x 1,5 - 10mm², zekeringhouder (20 x 5 mm) max. 6,3 A, Meegelieferd toebehoren:, Pluggenset Ø 6 mm, 2 st. kabelwartels M50 (23 - 34 mm), 1 st. kabelwartels M32 (17 - 26 mm)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	110 mm

Materiaal:

Behuizing:	Duroplast
Deksel:	Duroplast
Afdichting:	Polyurethaan
materiaal:	Duroplast
Dekselschroef:	Roestvaststaal V4A

Certificaten



Toebehoren

WKE 200 ABL - buitenliggende bevestigings set



KABELAFTAKDOOS

WKE 404 RK

Andere eigenschappen

Kleur:	oranje
Montage :	klem
Totaal aantal invoeringen:	3
Kabeldoorsnede:	35 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	E 30
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m