



KABELDOOS

Abox 025 AB-2,5²



Abox 025 AB-2,5²

Kabeldoos

DE KLANTGERICHTE

80 x 80 x 52 mm

Artikelnummer: 80340701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

grijs, met schroefklemmen, 5-polig - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	80 mm
Lengte:	80 mm
Hoogte:	52 mm

Materiaal:

Deksel:	polystyreen
materiaal:	polystyreen
Behuizing:	Polystyreen, Membranen uit TPE
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Entries

Voorgestante openingen boven:	2 x M20
Voorgestante openingen links/rechts:	2 x M20
Voorgestante openingen onder:	1 x M20
Voorgestante openingen achterzijde:	1 x M20

Certificaten



Toebehoren

DMS M20/w - M20, wit

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok

BST M20/sw - ontluichtings wartels

AST M20 - invoerwartel

BST M20 - ontluichtings wartels

DMS M20 - Dubbele membraansteunen

DMS M20/sw - Dubbele membraansteunen

GMU PA M20 - contraoer

KS M20 - combiset

KVR M20-GDB - Kabelwartel

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel



KABELDOOS

Abox 025 AB-2,5²

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	2,5 mm ²
doorslagspanning AC:	690 V
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	klem
Kleur:	grijs
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Draaimoment van de dekselschroef:	1 N m

MPS-KRI - montageplaat

RST M20 - buisinvoeringen

SNI M20 - schijnappel