KABELDOOS

WK 040-4²



WK 040-4²

Kabeldoos
87 x 87 x 45 mm
Artikelnummer: 40440701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, Duroplast, Halogeenvrij, met IP54 montagesteunen, met afsluitstoppen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm

grijs, met schroefklem 5-polig - 4 mm², (6 x 2,5² / 4 x 4²)

IP54 | 4² | IK05 | 690V AC | halogen-free

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	87 mm
Lengte:	87 mm
Hoogte:	45 mm

Materiaal:

Behuizing:	Duroplast
Deksel:	Duroplast
Afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Dekselschroef:	staal
materiaal:	Duroplast

Certificaten

Toebehoren

DMS M20/w - M20, wit
Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok
BST M20/sw - ontluchtings wartels
BST M20 - ontluchtings wartels
DMS M20 - Dubbele membraansteunen
KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
KVR M20-MGM - Kabelwartel
KVR M20-MGM/sw - Kabelwartel
MPS-KRI - montageplaat

Gemaakt op 2019-10-30. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · De Hammen 22 · 5371 MK Ravenstein · Nederland · Telefoon: +31 (0)486 820 998

KABELDOOS

WK 040-4²

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	6
Kabeldoorsnede:	4 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	V-0 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Montage :	klem
Kleur:	grijs
Draaimoment van de dekselschroef:	1.8 N m

Spelsberg B.V. · De Hammen 22 · 5371 MK Ravenstein · Nederland · Telefoon: +31 (0)486 820 998