INBOUWBEHUIZING

K15 EK



K15 EK

inbouwbehuizing
116 x 111 x 61 mm
Artikelnummer: 97700201

inbouwkast voor betonbouw, geschikt als verbindingskasten met ruime aansluitmogelijkheden, schroefafstand 2 x 83,5 en 1 x 100 mm, overeenkomstig AFI-Standaard, combinatiemogelijkheden, inbouwdoos voor betonbouw, voor schakelmateriaal „American Standard“,conform NEMA Publ. NO.OS 1, overeenkomstig »„4“ square box« voor 2 schakel inbouwplaatsen , schroefafstand 2 x 83,5 mm (3 9/32 inch.), combinatiemogelijkheden

voor achterzijde bekisting en magneetbevestiging

IP30 | B | 90°C | halogen-free

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	116 mm
Lengte:	111 mm
Hoogte:	61 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen	zonder

Toebehoren

- K0 VD - afsluitdeksel
- WK 100 KLS-10² - klemblok
- WK 060 KLS-6² - klemblok
- K0 K15 BL - basisstrip
- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok
- HFL - flens
- HM - kleefmagneet
- HM-UNI - kleefmagneet
- ANSW - Versmeltschroef
- DOS - dubbele schroef
- IBT LFR - gatenzaag
- IBT LZA-18 - stanstang
- IBT LZA-23 - stanstang
- IBT LZA-OE - stanstang
- IBT STE-LST/14 - pons
- IBT STE-LST/18 - pons
- IBT STE-LST/23 - pons

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

INBOUWBEHUIZING

K15 EK

explosiegevaar:	
functiebehoud:	zonder
Ontwerp:	apparatuur aansluitbehuizing
Winddicht:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja

IBT STE-LST/30 - pons
IBT STE-LST/39 - pons
IBT STE-LST/8 - pons
IBT STE-LZA/10 - pons
IBT STE-LZA/14 - pons
IBT STE-LZA/18 - pons
IBT STE-LZA/23 - pons
K15 VD - afsluitdeksel
LFR - schijvenboor
LST - stands apparaat
NA-AL - nagel
NA-AL/gl - nagel
NAS-AL - spreidnagel

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69