KABELDOOS

WK 160-16²



WK 160-16²

Kabeldoos
165 x 165 x 76 mm
Artikelnummer: 41641201

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, Duroplast, halogeenvrij, met IP54 invoerwartel, met afsluitstoppen M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, met verzegelset

grijs, met schroefklem 5-polig - 16 mm², (5 x 10² / 3 x 16²)

IP54 | 16² | IK05 | 690V AC

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	165 mm
Lengte:	165 mm
Hoogte:	76 mm

Materiaal

Kast:	Duroplast
Deksel:	Duroplast
Dichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Dekselschroef:	staal

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	12
Kabeldoorsnede:	16 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V

Toebehoren

WK 160 KLS-16² - klemblok

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KABELDOOS

WK 160-16²

De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	klem
kleur:	grijs

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69