



KABELDOOS

Abox 250-25²



Abox 250-25²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

250 x 200 x 115 mm
Artikelnummer: 82541001

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, met IP54 invoerwartel, met afsluitstoppen M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, met verzegelset

grijs, met bovenliggende schroefklemmen, 5-polig - 25 mm²
(4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25²)

IP65
IP54

25²

IK07



690V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	115 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen
Deksel:	polystyreen

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	14
Kabeldoorsnede:	25 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder

Toebehoren

Abox 250/350 KLS-25²/35² - klemblok

KS M25-gro - combiset

AST M20 - invoeringen

AST M25 - invoeringen

AST M32 - invoeringen

AST M40 - invoeringen

BST M20 - ontluichtings wartels

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M32 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M32/4 - dubbel membraaninvoeringen

KS M20 - combiset

KS M25 - combiset

KS M32 - combiset

KS M40 - combiset

KST M32 - combibruggen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel



KABELDOOS

Abox 250-25²

verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee

KVR M20-MGM - Kabelwartel

KVR M25-MGM - Kabelwartel

KVR M32-MGM - Kabelwartel

KVR M40-MGM - Kabelwartel

KVR M50-MGM - Kabelwartel

NS35-144/2 - DIN-rail

RST M20 - buisinvoeringen

RST M32 - buisinvoeringen

SNI M20 - schijfnippel

SNI M25 - schijfnippel

SNI M32 - schijfnippel

SNI M40 - schijfnippel

VST M20 - afsluitstoppen