DUBBEL MEMBRAANINVOERINGEN

DMS M16

DMS M16

dubbel membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26041601

Dubbel membraaninvoering van soepel kunststof met 2-zijdige afdichting, gesloten

IP66

Technische gegevens

Materiaal

Materiaal:	Thermoplastisch Elastomeer (TPE)

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
voor wanddikte/ mm:	1,5 - 4,5
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
kleur:	grijs
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

DUBBEL MEMBRAANINVOERINGEN

DMS M16

Nominale diameter:	16
Afdichtingsbereik/mm:	5 - 9 mm

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69