INBOUW-VERBINDINGSDOOS

U 71 K GVD-3



U 71 K GVD-3

inbouw-verbindingsdoos
71 x 71 x 68 mm
Artikelnummer: 97186501

inbouwdoos voor prefabbetonbouw, 4 schroefbevestigingspunten met Schroefafstand 60 mm, combinatiemogelijkheden, geschikt voor achterzijde bekisting

met gladde stervormige kant voor kleef bevestiging

IP30 | B | 90°C | halogen-free

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	68 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen	zonder

Toebehoren

- KR - kleefpad
- ANSW - Versmeltschroef
- DOS - dubbele schroef
- ES-10 - inbouwschroef
- ES-18 - inbouwschroef
- ES-25 - inbouwschroef
- GWB - schroefdraadbodem
- HW VD-60 - afsluitdeksel
- IBT LFR - gatenzaag
- IBT LZA-18 - stanstang
- IBT LZA-23 - stanstang
- IBT LZA-OE - stanstang
- IBT ST - Stop
- IBT STE-LST/14 - pons
- IBT STE-LST/18 - pons
- IBT STE-LST/23 - pons
- IBT STE-LST/30 - pons

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

INBOUW-VERBINDINGSDOOS

U 71 K GVD-3

explosiegevaar:	
functiebehoud:	zonder
Totaal aantal invoeringen:	2
Koppelbaar:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja

IBT STE-LST/39 - pons
IBT STE-LST/8 - pons
IBT STE-LZA/10 - pons
IBT STE-LZA/14 - pons
IBT STE-LZA/18 - pons
IBT STE-LZA/23 - pons
LFR - schijvenboor
LST - stands apparaat
NA-AL - nagel
NA-AL/gl - nagel
NAS-AL - spreidnagel
RVB 20 - buisverbinder
RVB 25 - buisverbinder

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69