KABELDOOS

# Abox GT 060-6²

## Abox GT 060-6²

**Kabeldoos**

CUSTOMIZABLE

110 x 110 x 67 mm
Artikelnummer: 49240601

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ - conform DIN EN 60529 en DIN VDE 0278-623, weerbestendig en slagvast, Ui=690V, met dubbel membraaninvoeringen M25, afdichtbereik 9 - 16 mm, met gietgel (600 ml), trechter, ontluchtingsstoppen en wegwerphandschoenen, Let op: uiterste houdbaarheidsdatum van de gietgel buidel

grijs, met bovenliggende schroefklemmen, 5-polig - 6 mm² (4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)

IP68 | 6² | IK08 | 690V AC

## Technische gegevens

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 110 mm |
| Lengte: | 110 mm |
| Hoogte: | 67 mm |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kast: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Deksel: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |

### Andere eigenschappen

| | |
|---|---|
| Totaal aantal invoeringen: | 9 |
| Kabeldoorsnede: | 6 mm² |
| Koppelbaar: | Nee |
| doorslagspanning AC: | 690 V |

## Toebehoren

- BST M20 - ontluchtings wartels
- DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen
- GHB 3 - gietgel buidel
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
- KVR M20-MGM - Kabelwartel
- VST M20 - afsluitstoppen
- VST M25 - afsluitstoppen

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

**Spelsberg B.V.** · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KABELDOOS

# Abox GT 060-6²

| | |
|---|---|
| De bescherming tegen explosiegevaar: | zonder |
| functiebehoud: | zonder |
| verzegelset: | Nee |
| Montage : | klem |
| Zware metalen-vrij: | Ja |
| PVC-vrij: | Ja |
| Siliconenvrij: | Ja |
| Beschermingsgraad: | IP68 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Weerbestendig: | Ja |

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

**Spelsberg B.V.** · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69