

Kabeldoos

WK 007-L



WK 007-L

Kabeldoos

Artikelnummer: 40290701

Afmetingen: 80 x 80 x 38 mm

Kabeldoos, met beschermingsgraad IP54, nominale doorsnede 2,5 mm², Ui=400V AC, Uitbreekmembranen, M16, (7 zijkant), binnenliggende bevestigingsogen, voor standaard binneninstallaties

grijs, zonder klemmen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54
Beschermingsklasse UL:	9-g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	80 mm
Lengte:	80 mm

Afmetingen

Hoogte:	38 mm
---------	-------

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Industrie kwaliteit:	nee
halogeen vrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK05
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	1.8 Nm

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal dekselschroef:	Staal

Toebehoren

[22741601 - KVR M16-MGM - kabelwartel](#)

[26041601 - DMS M16 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[46052501 - WK 007 KLS-2,5² - klemblok](#)