



KABELDOOS

Abox 040 AB-L/w



Abox 040 AB-L/w

Kabeldoos

DE KLANTGERICHTE

93 x 93 x 55 mm

Artikelnummer: 80560701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

wit, zonder klemmen

IP65

4²

IK07



690V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	93 mm
Lengte:	93 mm
Hoogte:	55 mm

Materiaal:

Deksel:	polystyreen
materiaal:	polystyreen
Behuizing:	Polystyreen, Membranen uit TPE
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Entries

Voorgestante openingen boven:	2 x M20
Voorgestante openingen links/rechts:	2 x M20
Voorgestante openingen onder:	1 x M20
Voorgestante openingen achterzijde:	1 x M20

Certificaten



Toebehoren

DMS M20/w - M20, wit

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok

BST M20/sw - ontluichtings wartels

AST M20 - invoerwartel

BST M20 - ontluichtings wartels

DMS M20 - Dubbele membraansteunen

KS M20 - combiset

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

MPS-KRI - montageplaat

RST M20 - buisinvoeringen

SNI M20 - schijnappel

VST M20 - afsluitstoppen



KABELDOOS

Abox 040 AB-L/w

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	4 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Montage :	Zonder
Kleur:	wit
Draaimoment van de dekselschroef:	1 N m

WNI M20 - wurgnippel

WST M20 - Wurgnippel