KABELDOOS

Abox m 040 AB-L



Abox m 040 AB-L

Kabeldoos

DE KLANTGERICHTE

94 x 94 x 57 mm
Artikelnummer: 81290701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, met voordrukken, M20/M25, met IP54 montagesteunen, M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

grijs, zonder klemmen

IP54 IP65 | 4² | IK07 | 690V AC

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	94 mm
Lengte:	94 mm
Hoogte:	57 mm

Materiaal:

Deksel:	polystyreen
Afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
materiaal:	polystyreen
Behuizing:	polystyreen
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Certificaten

Toebehoren

DMS M20/w - M20, wit
DMS M25/w - M 25, wit
Abox PST - verzegelset
Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok
AST M20 - invoerwartel
AST M25 - invoerwartel
DMS M20 - Dubbele membraansteunen
DMS M25 - Dubbele membraansteunen
KVR M20-MGM - Kabelwartel
KVR M25-MGM - Kabelwartel
KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

Spelsberg B.V. · De Hammen 22 · 5371 MK Ravenstein · Nederland · Telefoon: +31 (0)486 820 998

KABELDOOS

Abox m 040 AB-L

Entries

Voorgestanste openingen boven:	3 x M20
Voorgestanste openingen links/rechts:	2 x M20/M25
Voorgestanste openingen onder:	1 x M20/M25
Voorgestanste openingen achterzijde:	1 x M20/M25

Andere eigenschappen

Kleur:	grijs
Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	2,5 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Draaimoment van de dekselschroef:	1 N m

Spelsberg B.V. · De Hammen 22 · 5371 MK Ravenstein · Nederland · Telefoon: +31 (0)486 820 998