KABELDOOS

Abox 700-70²



Abox 700-70²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

300 x 450 x 132 mm
Artikelnummer: 87041001

verbindingsdoos, Ui=690V, met 3 wurgnippels en contramoer, IP54, M63, afdichtbereik 24 - 43 mm, seriematig verzegelbaar

grijs, 4 klemblokken 4 x 70 mm², 16-70²

IP65 IP54 | 70² | IK07 | 690V AC | halogen-free

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	450 mm
Hoogte:	132 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen
Deksel:	polystyreen

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	16
Kabeldoorsnede:	70 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder

Toebehoren

- Abox 700 KLS-70² - klemblok
- AK MPI 3 - montageplaat
- AST M20 - invoeringen
- AST M32 - invoeringen
- AST M40 - invoeringen
- BST M20 - ontluchtings wartels
- DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M32 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M32/4 - dubbel membraaninvoeringen
- KS M20 - combiset
- KS M32 - combiset
- KS M40 - combiset
- KST M32 - combibruggen
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
- KVR M20-MGM - Kabelwartel
- KVR M25-MGM - Kabelwartel

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KABELDOOS

Abox 700-70²

verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee

KVR M32-MGM - Kabelwartel
KVR M40-MGM - Kabelwartel
KVR M50-MGM - Kabelwartel
NS35-216/3 - DIN-rail
RST M20 - buisinvoeringen
RST M32 - buisinvoeringen
SNI M20 - schijfnippel
SNI M32 - schijfnippel
SNI M40 - schijfnippel
VST M20 - afsluitstoppen
VST M32 - afsluitstoppen
VST M40 - afsluitstoppen
WNI M20 - wurgnippel

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69