LEGE BEHUIZING

TG PC 1608-9-to



TG PC 1608-9-to

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

162 x 82 x 85 mm
Artikelnummer: 20150601

Lege behuizing - Industrie kwaliteit IQ -, bodem: polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant, {mit Schnellverschluss}, {mit Deckelverliersicherung}

IP66 IP67 | IK08 | 690V AC | 1000V DC

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	162 mm
Lengte:	82 mm
Hoogte:	85 mm
Inwendige lengte:	69 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	RVS V2A, Schelsluiting

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN

Toebehoren

- DAE M12 - ontluchtingsstop
- LFR - schijvenboor
- NS 35-144/2 - DIN-rail
- TG ABL - Externe bevestigingsogen
- TG DVS-42 - deksel verliesbeveiliging
- TG MPI-1608 - montageplaat
- TG MPS-1608 - montageplaat
- TG PST1 - verzegelset
- TS 15-144 - DIN-rail

Gemaakt op 2014-04-17. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

LEGE BEHUIZING

TG PC 1608-9-to

	EN 5012 / VDE 0470 deel 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
doorslagspanning AC:	690V V
doorslagspanning DC:	1000 V
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Voorgestanste openingen:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL:	V-2 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	{Ja - nach UL 746 C}

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69