KABELDOOS

WK 060-L

WK 060-L

Kabeldoos
100 x 100 x 50 mm
Artikelnummer: 40690601

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, Duroplast, halogeenvrij, met IP54 invoerwartel, met afsluitstoppen M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm

grijs, zonder klemmen

IP54 | 6² | IK05 | 690V AC

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	100 mm
Lengte:	100 mm
Hoogte:	50 mm

Materiaal

Kast:	Duroplast
Deksel:	Duroplast
Dichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Dekselschroef:	staal

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	6
Kabeldoorsnede:	6 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V

Toebehoren

KVR M25-MGM - Kabelwartel
MPS-KRI - montageplaat
WK 060 KLS-6² - klemblok

Gemaakt op 2014-04-17. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KABELDOOS

WK 060-L

De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Zonder
kleur:	grijs

Gemaakt op 2014-04-17. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69