

## Kabelaftakdoos

# WKE 304 RK

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: <https://www.spelsberg.nl/p/86238401>



## WKE 304 RK

### Kabelaftakdoos

#### AANPASBAAR

Artikelnummer: 86230401

Afmetingen: 160 x 160 x 110 mm

Kabelaftakdoos, met beschermingsgraad IP66,  $U_i=450V$  AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)), M25/M40, (3 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102 deel 12, behuizing en rijgklemmen zijn van halogeenvrije speciale duroplast

**oranje, Kabeldoos met afgezekerde aftakking, verbindingdoos 5-polig, kabeldoos 3-polig, aantal klembare aders per pool 4 x 1,5 - 10mm<sup>2</sup>, klemvermogen per klem punt 1 x 1,5 - 10mm<sup>2</sup>, zekeringhouder (20 x 5mm) max. 6,3A**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Doorslagspanning AC:               | 450 V               |
| Doorslagspanning DC:               | 450 V               |
| max. aderdiameter (ader aftakken): | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Max. aderdoorsnede:                | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Min. aderdoorsnede:                | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Min. aderdoorsnede:                | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsklasse:                | II                  |
| Beschermingsgraad:                 | IP66                |
| Afgezekerde aftakking:             | ja                  |
| Klasse functiebehoud:              | E30                 |
| Aantal polen (aftakking):          | 3                   |
| Aantal polen (doorvoer):           | 5                   |

### Elektrische eigenschappen

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Beschermingsklasse UL:          | g.g. |
| Aantal zekeringen in aftakking: | 1    |

### Kleuren

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kleur onderbak: | oranje |
| Kleur deksel:   | oranje |

### Extra features

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Toepassingsbereik: | afgezekerde aftakking |
|--------------------|-----------------------|

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 160 mm |
| Lengte:  | 160 mm |
| Hoogte:  | 110 mm |

## Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Geschikt voor buiteninstallatie:               | ja     |
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | V0     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |

## Mechanische eigenschappen

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Bevestigingstype:                 | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid:                     | IK08                 |
| Verzegelbaar:                     | nee                  |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm               |

## Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |

## Materiaal

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Materiaal onderbak:      | Duroplast           |
| Materiaal deksel:        | Duroplast           |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan        |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal V2A |

## Certificaten

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Klasse: | VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)) |
|---------|---------------------------------------------|

## Toebehoren

[86040001 - WKE 200 ABL - buitenliggende set bevestigingsogen](#)