



KABELAFTAKDOOS

WKE 203 RK



WKE 203 RK

kabelaftakdoos


CUSTOMIZABLE

115 x 115 x 93 mm

Artikelnummer: 86220301

Kabelaftak- en verbindingsdoos met IP66 certificaat conform EN 60670, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102 deel 12, met isolatiebehoud FE180 conform IEC 60331-11 als ook functieduur F400 conform EN 12101, behuizing en klemmen bestaan uit halogeenvrij speciaal Duroplast

Kabeldoos 3-polig, Klemvermogen per pool 4 x 0,5 - 4 mm², Meegeleverd toebehoren:, pluggenset ø 6 mm, 3 schroefwartels M25, afdichtbereik 6 - 15 mm



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	115 mm
Lengte:	115 mm
Hoogte:	93 mm

Materiaal

Kast:	Duroplast
Deksel:	Duroplast
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Andere eigenschappen

kleur:	oranje
Totaal aantal invoeringen:	3

Toebehoren

KVS - schroefwartel bescherming

WKE 200 ABL - buitenliggende bevestigings set



KABELAFTAKDOOS

WKE 203 RK

Kabeldoorsnede:	4 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	E 30
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Montage :	klem