KABELDOOS

Abox-i 250-L

Abox-i 250-L

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

250 x 200 x 115 mm
Artikelnummer: 49092501

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met verzegelset, voor passende kabelinvoeringen: zie toebehoren

grijs, zonder klem

IP65 | 25² | IK08 | 690V AC

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	115 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	14
Kabeldoorsnede:	25 mm²
Koppelbaar:	Nee

Toebehoren

Abox 250/350 KLS-25²/35² - klemblok
BST M20 - ontluchtings wartels
DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen
DMS M32 - dubbel membraaninvoeringen
DMS M32/4 - dubbel membraaninvoeringen
KS M20 - combiset
KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
KVR M20-MGM - Kabelwartel
KVR M25-MGM - Kabelwartel
KVR M32-MGM - Kabelwartel
KVR M40-MGM - Kabelwartel
KVR M50-MGM - Kabelwartel
NS35-144/2 - DIN-rail

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KABELDOOS

Abox-i 250-L

doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Montage :	Zonder
kleur:	grijs

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69