



CONTACTDOOS COMBINATIE

AKi 14-4K



AKi 14-4K

contactdoos combinatie

CUSTOMIZABLE

300 x 450 x 142 mm

Artikelnummer: 73914301

contactdooscombinaties IP 44, inclusief PE/N-Klem, tekstveld, reserve dubbel membraaninvoeringen en overige toebehoren, voorbedraad



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	450 mm
Hoogte:	142 mm

Andere eigenschappen

functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP44 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C	95%



CONTACTDOOS COMBINATIE

AKi 14-4K

(kortdurend):

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
{SCHUKO Steckdose 16 A}:	4 Aantal
{CEE Steckdose 16 A}:	1 Aantal
{LS-Schalter B 16 A, 1p}:	2 Aantal
{LS-Schalter C 16 A, 3p}:	1 Aantal
{FI-Schalter 40 A, 4p, 0,03 A}:	1 Aantal
{CEE Steckdose 32 A}:	1 Aantal
{LS-Schalter C 32 A, 3p}:	1 Aantal