



KABELDOOS

Abox GT 025-2,5²



Abox GT 025-2,5²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

80 x 80 x 52 mm

Artikelnummer: 49240201

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ - conform DIN EN 60529 en DIN VDE 0278-623, weerbestendig en slagvast, Ui=690V, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm, met gietgel (250 ml), trechter, ontluchtingsstoppen en wegwerphandschoenen, Let op: uiterste houdbaarheidsdatum van de gietgel buidel

grijs, met schroefklemmen, 5-polig - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

IP68

2,5²

IK08



690V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	80 mm
Lengte:	80 mm
Hoogte:	52 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, Membranen uit TPE
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt

Entries

{Vorprägungen oben}:	2 x M20
{Vorprägungen links/rechts}:	2 x M20
{Vorprägungen unten}:	1 x M20
{Vorprägungen Rückseite}:	1 x M20

Toebehoren

AST M20 - invoeringen

BST M20 - ontluchtings wartels

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

GHB 1 - gietgel buidel

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

VST M20 - afsluitstoppen

WNI M20 - wurgnippel

WST M20 - Wurgstoppen



KABELDOOS

Abox GT 025-2,5²

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	2,5 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Montage :	klem
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP68 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Weerbestendig:	Ja