



KABELDOOS

Abox HA 250

Abox HA 250

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

250 x 250 x 115 mm
Artikelnummer: 48042501

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), met aftakklem voor de hoofdleiding, 25 mm², met IP54 invoerwartel, met afsluitstoppen M40, met wurgnippel M50, schroefklem 4-polig 25 mm², invoering per pool 2 x 25 mm², uitgang per pool 4 x 16 mm², met verzegelset

grijs, schroefklem 4-polig-25 mm²



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	250 mm
Hoogte:	115 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen
Deksel:	polystyreen

Andere eigenschappen

Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C

Certificaten



Toebehoren

AST M20 - invoeringen

AST M25 - invoeringen

AST M32 - invoeringen

AST M40 - invoeringen

BST M20 - ontluichtings wartels

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M25/sw - dubbel membraaninvoeringen

DMS M32 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M32/4 - dubbel membraaninvoeringen

KS M20 - combiset

KS M32 - combiset

KS M40 - combiset



KABELDOOS

Abox HA 250

Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
----------------------------	-------

Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
---------------------------	-------

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
--	-----

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
---------------------------------------	-----

KST M32 - combibruggen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

KVR M25-MGM - Kabelwartel

KVR M32-MGM - Kabelwartel

KVR M40-MGM - Kabelwartel

KVR M50-MGM - Kabelwartel

VST M20 - afsluitstoppen

VST M25 - afsluitstoppen

VST M32 - afsluitstoppen

VST M40 - afsluitstoppen

WNI M20 - wurgnippel

WNI M25 - wurgnippel

WNI M32 - wurgnippel

WST M20 - Wurgstoppen

WST M25 - Wurgstoppen

WST M32 - Wurgstoppen