KABELDOOS

Abox HA 250

Abox HA 250

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

250 x 250 x 115 mm
Artikelnummer: 48042501

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), met aftakklem voor de hoofdleiding, 25 mm², met IP54 invoerwartel, met afsluitstoppen M40, met wurgnippel M50, schroefklem 4-polig 25 mm², invoering per pool 2 x 25 mm², uitgang per pool 4 x 16 mm², met verzegelset

grijs, schroefklem 4-polig-25 mm²

IP65 IP54 | 25² | IK07 | 690V AC | halogen-free

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	250 mm
Hoogte:	115 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen
Deksel:	polystyreen

Andere eigenschappen

Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C

Certificaten

Toebehoren

- AST M20 - invoeringen
- AST M25 - invoeringen
- AST M32 - invoeringen
- AST M40 - invoeringen
- BST M20 - ontluchtings wartels
- DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M25/sw - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M32 - dubbel membraaninvoeringen
- DMS M32/4 - dubbel membraaninvoeringen
- KS M20 - combiset
- KS M32 - combiset
- KS M40 - combiset

Gemaakt op 2014-04-17. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KABELDOOS

Abox HA 250

Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%

KST M32 - combibruggen
KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
KVR M20-MGM - Kabelwartel
KVR M25-MGM - Kabelwartel
KVR M32-MGM - Kabelwartel
KVR M40-MGM - Kabelwartel
KVR M50-MGM - Kabelwartel
VST M20 - afsluitstoppen
VST M25 - afsluitstoppen
VST M32 - afsluitstoppen
VST M40 - afsluitstoppen
WNI M20 - wurgnippel
WNI M25 - wurgnippel
WNI M32 - wurgnippel
WST M20 - Wurgstoppen
WST M25 - Wurgstoppen
WST M32 - Wurgstoppen

Gemaakt op 2014-04-17. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69