



KABELDOOS

WK 007-L



WK 007-L

Kabeldoos

80 x 80 x 38 mm

Artikelnummer: 40290701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Duroplast, halogeenvrij, met IP54 invoerwartel, met afsluitstoppen M16, afichtbereik 6 - 10 mm

grijs, zonder klemmen

IP54

2,5²

IK05



400V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	80 mm
Lengte:	80 mm
Hoogte:	38 mm

Materiaal

Kast:	Duroplast
Deksel:	Duroplast
Dichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Dekselschroef:	staal

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	7
Kabeldoorsnede:	2,5 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V

Toebehoren

DMS M16 - dubbel membraaninvoeringen

KVR M16-MGM - Kabelwartel

MPS-KRI - montageplaat

WK 007 KLS-2,5² - klemblok



KABELDOOS

WK 007-L

De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Zonder
kleur:	grijs