
Aftakdoos

Abox 040 AB-4²

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: https://www.spelsberg.nl/p/80442101



Abox 040 AB-4²

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 80540701
Afmetingen: 93 x 93 x 55 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP65, nominale doorsnede 4 mm², Ui=690V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtingsbereik 2 - 16 mm, (1 achter, 7 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, voor standaard binneninstallaties

grijs, met schroefklem, 5-polig - 2,5/4 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 4 x 4²)

IP65 | 4² | IK07 | 690V AC

Naar industrieel product:
https://www.spelsberg.nl/p/49440401

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	4 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	93 mm
Lengte:	93 mm
Hoogte:	55 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.:	2 mm
Voor afdichtbereik max.:	16 mm
Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1 Nm

Mechanische eigenschappen

Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902954926
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Toebehoren

19202001 - KS M20 - combiset

20342001 - WST M20 - Wurgnippel

21342001 - WNI M20 - wurgnippel

21642001 - SNI M20 - snijnippel

22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel

23042001 - AST M20 - invoerwartel

23142001 - VST M20 - afsluitdoppen

26012001 - DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen

26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen

26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels

26242001 - BST M20 - ventilatiewartels

28842001 - RST M20 - Buiswartels

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok

Cable gland

