



UNIVERSELE UITGANG

UVA 90

UVA 90

universele uitgang

126 x 86 x 57 mm

Artikelnummer: 97071601

universele uitgang voor betonbouw voor eenvoudige buisdoorvoering in wand en plafonds of voor doorvoering van buizen onder de dekvloer. Invoeringen van buizen tot M25. Geschikt voor kleefbevestiging en achterzijde bekisting

Universele uitgang 90°, (draagstang=wanddikte min 2 cm)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	126 mm
Lengte:	86 mm
Hoogte:	57 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

Geschikt voor inbouwdozen:	Ja
Geschikt voor centraaldozen:	Nee
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja

Toebehoren

ANSW - Versmeltschroef

DOS - dubbele schroef

IBT LFR - gatenzaag

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LST/8 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons

IBT STE-LZA/18 - pons

IBT STE-LZA/23 - pons

LFR - schijvenboor



UNIVERSELE UITGANG

UVA 90

Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.

LST - stands apparaat

NA-AL - nagel

NA-AL/gl - nagel

NAS-AL - spreidnagel

RVB 20 - buisverbinder

RVB 25 - buisverbinder

RVB 32 - buisverbinder

RVB 40 - buisverbinder

STH 100 - draagstang

STH 110 - draagstang

STH 130 - draagstang

STH 140 - draagstang

STH 150 - draagstang