KABELDOOS

# WK 040-4²



## WK 040-4²

**Kabeldoos**
87 x 87 x 45 mm
Artikelnummer: 40440701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, Duroplast, halogeenvrij, met IP54 invoerwartel, met afsluitstoppen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm

grijs, met schroefklem 5-polig - 4 mm², (6 x 2,5² / 4 x 4²)

IP54 | 4² | IK05 | 690V AC

## Technische gegevens

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 87 mm |
| Lengte: | 87 mm |
| Hoogte: | 45 mm |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kast: | Duroplast |
| Deksel: | Duroplast |
| Dichting: | Thermoplastisch Elastomeer |
| Dekselschroef: | staal |

### Andere eigenschappen

| | |
|---|---|
| Totaal aantal invoeringen: | 6 |
| Kabeldoorsnede: | 4 mm² |
| Koppelbaar: | Nee |
| doorslagspanning AC: | 690 V |

## Toebehoren

- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok
- BST M20 - ontluchtings wartels
- DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
- KVR M20-MGM - Kabelwartel
- KVR M20-MGM/sw - Kabelwartel
- MPS-KRI - montageplaat

Gemaakt op 2014-04-17. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

**Spelsberg B.V.** · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KABELDOOS

# WK 040-4²

| | |
|---|---|
| De bescherming tegen explosiegevaar: | zonder |
| functiebehoud: | zonder |
| verzegelset: | Nee |
| Zware metalen-vrij: | Ja |
| PVC-vrij: | Ja |
| Siliconenvrij: | Ja |
| Beschermingsgraad: | IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (minimaal): | -25 °C |
| Omgevingstemp. (maximaal): | 40 °C |
| Omgevingstemp. (24-uurs): | 35 °C |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend): | 95% |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: | 50% |
| Weerbestendig: | Nee |
| Montage : | klem |
| kleur: | grijs |


**Spelsberg B.V.** · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69