KABELDOOS

Abox 025-2,5²/w

Abox 025-2,5²/w

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

80 x 80 x 52 mm
Artikelnummer: 80210701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm

wit, met schroefklem, 5-polig - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

IP65 | 2,5² | IK07 | 690V AC | halogen-free

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	80 mm
Lengte:	80 mm
Hoogte:	52 mm

Materiaal

Kast:	Polystyreen, Membranen uit TPE
Deksel:	polystyreen

Entries

{Vorprägungen oben}:	2 x M20
{Vorprägungen links/rechts}:	2 x M20
{Vorprägungen unten}:	1 x M20
{Vorprägungen Rückseite}:	1 x M20

Toebehoren

- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok
- Abox PST - verzegelset
- AST M20 - invoeringen
- BST M20 - ontluchtings wartels
- DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
- KS M20 - combiset
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
- KVR M20-MGM - Kabelwartel
- MPS-KRI - montageplaat
- RST M20 - buisinvoeringen
- SNI M20 - schijfnippel
- VST M20 - afsluitstoppen
- WNI M20 - wurgnippel
- WST M20 - Wurgstoppen

Gemaakt op 2014-04-17. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KABELDOOS

Abox 025-2,5²/w

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	2,5 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	klem
kleur:	wit

Gemaakt op 2014-04-17. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69