



KABELDOOS

Abox SL-6²

Abox SL-6²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

140 x 140 x 79 mm

Artikelnummer: 81081001

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, met IP54 invoerwartel, met afsluitstoppen M32, afdichtbereik 13 - 23 mm

grijs, hooggeplaatste klem 5-polig, nominale doorsnede conform EN 60998: 6 mm², bij een stroombelasting van 41 A, Aan te sluiten aderdoorsnede per pool:, 4 x 0,5 tot 10 mm² vaste en flexibele kern

IP65
IP54

6²

IK07



690V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	140 mm
Lengte:	140 mm
Hoogte:	79 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen
Deksel:	polystyreen

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	12
Kabeldoorsnede:	6 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder

Toebehoren

BST M20 - ontluichtings wartels

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M32 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M32/4 - dubbel membraaninvoeringen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

KVR M25-MGM - Kabelwartel

KVR M32-MGM - Kabelwartel

VST M20 - afsluitstoppen

VST M25 - afsluitstoppen

VST M32 - afsluitstoppen

WNI M20 - wurgnippel

WNI M25 - wurgnippel

WNI M32 - wurgnippel

WST M20 - Wurgstoppen

WST M25 - Wurgstoppen



KABELDOOS

Abox SL-6²

functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Montage :	klem
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
kleur:	grijs

WST M32 - Wurgstoppen