



KABELDOOS

Abox HA 250

Abox HA 250

Kabeldoos

DE KLANTGERICHTE

250 x 250 x 115 mm
Artikelnummer: 48042501

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), met aftakklem voor de hoofdleiding, 25 mm², met IP54 montagesteunen, met afsluitstoppen M40, met wurgnippel M50, Schroefklem 4-polig 25 mm², Invoering per pool 2 x 25 mm², uitgang per pool 4 x 16 mm², met verzegelset

grijs, schroefklem 4-polig-25 mm²



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	250 mm
Hoogte:	115 mm

Materiaal:

Deksel:	polystyreen
Behuizing:	polystyreen
materiaal:	polystyreen
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Certificaten



Toebehoren

- DMS M20/w - M20, wit
- DMS M25/w - M 25, wit
- AST M20 - invoerwartel
- KST M25-33 - koppelstukken
- KST M25-17 - koppelstukken
- DMS M40 - Dubbele membraansteunen
- BST M20/sw - ontluichtings wartels
- AST M25 - invoerwartel
- AST M32 - invoerwartel
- AST M40 - invoerwartel
- BST M20 - ontluichtings wartels
- DMS M20 - Dubbele membraansteunen
- DMS M25 - Dubbele membraansteunen



KABELDOOS

Abox HA 250

Andere eigenschappen

Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695

DMS M25/sw - Dubbele membraansteunen

DMS M32 - Dubbele membraansteunen

DMS M32/4 - Dubbele membraansteunen