



KABELDOOS

Abox GT 060-6²



Abox GT 060-6²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

110 x 110 x 67 mm

Artikelnummer: 49240601

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ - conform DIN EN 60529 en DIN VDE 0278-623, weerbestendig en slagvast, Ui=690V, met dubbel membraaninvoeringen M25, afdichtbereik 9 - 16 mm, met gietgel (600 ml), trechter, ontluichtingsstoppen en wegwerphandschoenen, Let op: uiterste houdbaarheidsdatum van de gietgel buidel

grijs, met bovenliggende schroefklemmen, 5-polig - 6 mm² (4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	110 mm
Lengte:	110 mm
Hoogte:	67 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	9
Kabeldoorsnede:	6 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V

Toebehoren

BST M20 - ontluichtings wartels

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen

GHB 3 - gietgel buidel

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

VST M20 - afsluitstoppen

VST M25 - afsluitstoppen



KABELDOOS

Abox GT 060-6²

De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Montage :	klem
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP68 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Weerbestendig:	Ja