KABELBEHUIZING

WKE 400 7 x 10² 2D0

WKE 400 7 x 10² 2D0

Kabelbehuizing

DE KLANTGERICHTE

200 x 200 x 110 mm
Artikelnummer: 86235601

Kabelaftak- en verbindingsdoos met IP66 certificaat conform EN 61439-2, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102 deel 12 in de doorgang, Behuizing en klemmen bestaan uit halogeenvrij speciaal Duroplast

Kabeldoos met afgezekerde aftakking, Kabelverbindingsdoos 3 polig, Kabeldoos 3-polig, aantal klembare geleiders per pool 4 x 1,5 - 10mm², klemvermogen per aansluitingspunt 1 x 1,5 - 10mm², zekeringhouder D02 max. 6 A, Meegeleverd toebehoren:, 2 st. kabelwartels M32 (17 - 26 mm), 1 st. kabelwartel M25 (9 - 19 mm), Pluggenset ø 6 mm

IP66 | E30 | 10² | 450V AC/DC

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	110 mm
Binnen hoogte:	84 mm
Inwendige breedte:	176 mm
Inwendige lengte:	176 mm

Materiaal:

Afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer

Gemaakt op 2019-10-30. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · De Hammen 22 · 5371 MK Ravenstein · Nederland · Telefoon: +31 (0)486 820 998

KABELBEHUIZING

WKE 400 7 x 10² 2D0

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
doorslagspanning AC:	450 V
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m

Gemaakt op 2019-10-30. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · De Hammen 22 · 5371 MK Ravenstein · Nederland · Telefoon: +31 (0)486 820 998