



## KABELDOOS

# Abox-i SL-2,5<sup>2</sup>



## Abox-i SL-2,5<sup>2</sup>

### Kabeldoos

#### CUSTOMIZABLE

110 x 110 x 67 mm

Artikelnummer: 49080601

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ- conform DIN EN 60670-1/-22, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met IP66 dubbel membraaninvoeringen, M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, voor passende kabelinvoeringen: zie toebehoren

grijs, hooggeplaatste klem 5-polig, bij een stroombelasting van 32 A, nominale doorsnede conform EN 60998: 2,5 mm<sup>2</sup>, Aan te sluiten aderdoorsnede per pool: 3 x 0,08 tot 2,5 mm<sup>2</sup> vaste en 3 x 0,08 tot 4,0 mm<sup>2</sup> flexibele kern



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 110 mm |
| Lengte:  | 110 mm |
| Hoogte:  | 67 mm  |

### Materiaal

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Kast:          | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Deksel:        | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Dichting:      | Polyurethaan                      |
| Dekselschroef: | Roestvaststaal V2A                |

### Andere eigenschappen

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Totaal aantal invoeringen: | 9                   |
| Kabeldoorsnede:            | 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Toebehoren

Abox PST - verzegelset

BST M20 - ontluichtings wartels

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

KVR M25-MGM - Kabelwartel



# KABELDOOS

## Abox-i SL-2,5²

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Koppelbaar:                                        | Ja                                       |
| doorslagspanning AC:                               | 690 V                                    |
| De bescherming tegen explosiegevaar:               | zonder                                   |
| functiebehoud:                                     | zonder                                   |
| verzegelset:                                       | Nee                                      |
| Montage :                                          | klem                                     |
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                       |
| PVC-vrij:                                          | Ja                                       |
| Siliconenvrij:                                     | Ja                                       |
| Beschermingsgraad:                                 | IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 60 °C                                    |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 80 °C                                    |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -35 °C                                   |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend): | 95%                                      |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                      |
| Weerbestendig:                                     | Ja                                       |
| kleur:                                             | grijs                                    |