



KABELDOOS

Abox GT 100-10²

Abox GT 100-10²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

140 x 140 x 79 mm

Artikelnummer: 49241001

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ - conform DIN EN 60529 en DIN VDE 0278-623, weerbestendig en slagvast, Ui=690V, met dubbel membraaninvoeringen M32, afdichtbereik 14 - 21 mm, met gietgel (1200 ml), trechter, ontluichtingsstoppen en wegwerphandschoenen, Let op: uiterste houdbaarheidsdatum van de gietgel buidel

grijs, met bovenliggende schroefklemmen, 5-polig - 10 mm² (4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	140 mm
Lengte:	140 mm
Hoogte:	79 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	9
Kabeldoorsnede:	10 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V

Toebehoren

BST M20 - ontluichtings wartels

KS M25-gro - combiset

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M32 - dubbel membraaninvoeringen

GHB 4 - gietgel buidel

KS M20 - combiset

KS M25 - combiset

KS M32 - combiset

KST M32 - combibruggen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

KVR M25-MGM - Kabelwartel

KVR M32-MGM - Kabelwartel

VST M20 - afsluitstoppen

VST M25 - afsluitstoppen



KABELDOOS

Abox GT 100-10²

De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Montage :	klem
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP68 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Weerbestendig:	Ja
kleur:	grijs

VST M32 - afsluitstoppen

WNI M20 - wurgnippel

WNI M25 - wurgnippel

WNI M32 - wurgnippel

WST M20 - Wurgstoppen

WST M25 - Wurgstoppen

WST M32 - Wurgstoppen