



KABELDOOS

Abox HA 350

Abox HA 350

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

250 x 250 x 115 mm
Artikelnummer: 48043501

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), met aftakklem voor de hoofdleiding, 35 mm², met IP54 invoerwartel, met afsluitstoppen M40, met wurgnippel M50, schroefklem 4-polig 35 mm², invoering per pool 2 x 35 mm², uitgang per pool 4 x 35 mm², met verzegelset

grijs, schroefklem 4-polig-35 mm²



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	250 mm
Hoogte:	115 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen
Deksel:	polystyreen

Andere eigenschappen

Kabeldoorsnede:	35 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee

Certificaten



Toebehoren

AST M20 - invoeringen
KS M25-gro - combiset
AST M25 - invoeringen
AST M32 - invoeringen
AST M40 - invoeringen
BST M20 - ontluichtings wartels
DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen
KS M25 - combiset
KS M32 - combiset
KS M40 - combiset
KST M32 - combibruggen
KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel



KABELDOOS

Abox HA 350

Montage :	klem
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee

KVR M20-MGM - Kabelwartel

KVR M25-MGM - Kabelwartel

KVR M32-MGM - Kabelwartel

KVR M40-MGM - Kabelwartel

KVR M50-MGM - Kabelwartel

VST M20 - afsluitstoppen

VST M25 - afsluitstoppen

VST M32 - afsluitstoppen

VST M40 - afsluitstoppen

WNI M20 - wurgnippel

WNI M25 - wurgnippel

WNI M32 - wurgnippel

WST M20 - Wurgstoppen

WST M25 - Wurgstoppen

WST M32 - Wurgstoppen

WST M40 - Wurgstoppen

WST M50 - Wurgstoppen