



KABELDOOS

Abox XT 100-10²

Abox XT 100-10²

Kabeldoos

DE KLANTGERICHTE

140 x 140 x 79 mm

Artikelnummer: 49241001

Kabeldoos - Industiekwaliteit - met verbindingsklemmen voor gietwerk conform DIN EN 60670 en DIN EN 60529, weerbestendig en slagvast, voor de montage in de overstromingsgebieden en in de grond zonder verkeerslasten, $U_i=690V$, met dubbel membraaninvoeringen M32, afdichtbereik 14 - 21 mm, met gietgel (1200 ml), trechter, Ontluchtingsstoppen en wegwerphandschoenen, Let op: uiterste houdbaarheidsdatum van de gietgel buidel

grijs, met bovenliggende schroefklem, 5-polig - 10 mm² (4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	140 mm
Lengte:	140 mm
Hoogte:	79 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat

Toebehoren

DMS M20/w - M20, wit

DMS M25/w - M 25, wit

KS M25-gro - combiset

KST M25-33 - koppelstukken

KST M25-17 - koppelstukken

DMS M40 - Dubbele membraansteunen

DMS M20 - Dubbele membraansteunen

DMS M25 - Dubbele membraansteunen

DMS M32 - Dubbele membraansteunen

GHB 4 - gietgel buidel

KS M20 - combiset

KS M25 - combiset

KS M32 - combiset

KST M32 - koppelstukken

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel



KABELDOOS

Abox XT 100-10²

Andere eigenschappen

KVR M20-MGM - Kabelwartel

verzegelset:	Ja
Totaal aantal invoeringen:	9
Kabeldoorsnede:	10 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Montage :	klem
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP68 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Weerbestendig:	Ja
Kleur:	grijs
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 N m