KABELWARTEL

KVR M20-GDB



KVR M20-GDB

Kabelwartel

Artikelnummer: 24742101

Kabelwartel met trekontlasting, polyamide, M_ x 1,5 mm, zonder contramoer

IP68

Technische gegevens

Materiaal

Dichting:	Neopreen

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP68 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
met contramoer:	Nee
Trekontlasting:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	100 °C
Ontbrandings gedrag volgens UL:	V-2 conform UL 94
kleur:	grijs
schroefdraad:	M20 x 1,5

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KABELWARTEL

KVR M20-GDB

schroefdraadlengte/mm:	9
Sleutelmaat:	27
Afdichtingsbereik/mm:	7 - 14,0 mm

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69