KABELDOOS

# Abox 040 AB-4²



## Abox 040 AB-4²

**Kabeldoos**

**CUSTOMIZABLE**

93 x 93 x 55 mm
Artikelnummer: 80540701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

grijs, schroefklem, 5-polig - 2,5/4,0 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4,0²)

IP65 | 4² | IK07 | 690V AC

## Technische gegevens

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 93 mm |
| Lengte: | 93 mm |
| Hoogte: | 55 mm |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kast: | Polystyreen, Membranen uit TPE |
| Deksel: | polystyreen |

### Entries

| | |
|---|---|
| {Vorprägungen oben}: | 2 x M20 |
| {Vorprägungen links/rechts}: | 2 x M20 |
| {Vorprägungen unten}: | 1 x M20 |
| {Vorprägungen Rückseite}: | 1 x M20 |

## Toebehoren

- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok
- AST M20 - invoeringen
- BST M20 - ontluchtings wartels
- DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
- KS M20 - combiset
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
- KVR M20-MGM - Kabelwartel
- MPS-KRI - montageplaat
- RST M20 - buisinvoeringen
- SNI M20 - schijfnippel
- VST M20 - afsluitstoppen
- WNI M20 - wurgnippel
- WST M20 - Wurgstoppen

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

**Spelsberg B.V.** · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KABELDOOS

# Abox 040 AB-4²

## Andere eigenschappen

| | |
|---|---|
| Totaal aantal invoeringen: | 8 |
| Kabeldoorsnede: | 4 mm² |
| Koppelbaar: | Nee |
| doorslagspanning AC: | 690 V |
| De bescherming tegen explosiegevaar: | zonder |
| functiebehoud: | zonder |
| verzegelset: | Ja |
| Zware metalen-vrij: | Ja |
| PVC-vrij: | Ja |
| Siliconenvrij: | Ja |
| Beschermingsgraad: | IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (minimaal): | -25 °C |
| Omgevingstemp. (maximaal): | 40 °C |
| Omgevingstemp. (24-uurs): | 35 °C |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend): | 95% |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: | 50% |
| Weerbestendig: | Nee |
| Montage : | klem |
| kleur: | grijs |

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

**Spelsberg B.V.** · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69