KOEPELDOOS

U 71 KUD



U 71 KUD

koepeldoos
71 x 71 x 89 mm
Artikelnummer: 97104701

koepeldoos voor betonbouw, ook als plafonddoos te gebruiken, 2 schroef bevestiging mogelijkheden met schroefafstand 60 mm, combinatiemogelijkheden, geschikt voor achterzijde bekisting en magneetbevestiging

ook voor magneet bevestiging

IP30 | B | 90°C | halogen-free

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	89 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen	zonder

Toebehoren

- HFL - flens
- HM - kleefmagneet
- HM-UNI - kleefmagneet
- ANSW - Versmeltschroef
- DH 90 - Hakk t.b.v. betondek
- DH 90-M5 - Hakk t.b.v. betondek
- DOS - dubbele schroef
- ES-10 - inbouwschroef
- ES-18 - inbouwschroef
- ES-25 - inbouwschroef
- GWB - schroefdraadbodem
- HW VD-60 - afsluitdeksel
- IBT LFR - gatenzaag
- IBT LZA-18 - stanstang
- IBT LZA-23 - stanstang
- IBT LZA-OE - stanstang
- IBT ST - Stop

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KOEPELDOOS

U 71 KUD

explosiegevaar:	
functiebehoud:	zonder
Totaal aantal invoeringen:	2
Koppelbaar:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja

IBT STE-LST/14 - pons
IBT STE-LST/18 - pons
IBT STE-LST/23 - pons
IBT STE-LST/30 - pons
IBT STE-LST/39 - pons
IBT STE-LST/8 - pons
IBT STE-LZA/10 - pons
IBT STE-LZA/14 - pons
IBT STE-LZA/18 - pons
IBT STE-LZA/23 - pons
LFR - schijvenboor
LST - stands apparaat
NA-AL - nagel

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69