KABELDOOS

Abox-i 160-16²/sw



Abox-i 160-16²/sw

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

180 x 180 x 91 mm
Artikelnummer: 49141601

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met verzegelset, voor passende kabelinvoeringen: zie toebehoren

zwart, met bovenliggende schroefklemmen, 5-polig - 16 mm² (4 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²)

IP65 | IK08 | 690V AC | 16²

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	180 mm
Hoogte:	91 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Andere eigenschappen

Kabeldoorsnede:	16 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V

Toebehoren

KVR M40-MGM/sw - Kabelwartel
KVR M32-MGM/sw - Kabelwartel
DMS M25/sw - dubbel membraaninvoeringen
KVR M25-MGM/sw - Kabelwartel
DMS M20/sw - dubbel membraaninvoeringen
KVR M20-MGM/sw - Kabelwartel
Abox 160 KLS-16² - klemblok
Abox 160 MPI - montageplaat
KS M20 - combiset
NS35-144/2 - DIN-rail

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KABELDOOS

Abox-i 160-16²/sw

De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Montage :	klem
kleur:	zwart

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69