



INBOUW-VERBINDINGSDOOS

# LB 71 O GVD 100

## LB 71 O GVD 100

### inbouw-verbindingsdoos

100 mm

Artikelnummer: 98181001

inbouwverbindingsdoos voor betonbouw, universeledoos voor tweezijdige montage van schakelmateriaal met veel binnenruimte, elk 4 schroefbevestiging mogelijkheden met schroefafstand 60 mm voor schakelmateriaal, combinatiemogelijkheden

voorste deel open geschikt voor montage op stalen bekisting



## Technische gegevens

### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte: | 100 mm |
|---------|--------|

### Materiaal

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Kast:   | Polypropyleen, Copolymeer |
| Deksel: | Polypropyleen, Copolymeer |

### Andere eigenschappen

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| kleur:                               | andere                          |
| Ontwerp:                             | apparatuur<br>aansluitbehuizing |
| Montage :                            | Zonder                          |
| verzegelset:                         | Nee                             |
| doorslagspanning AC:                 | 450 V                           |
| De bescherming tegen explosiegevaar: | zonder                          |

## Toebehoren

IBT LFR - gatenzaag

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LST/8 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons

IBT STE-LZA/18 - pons

IBT STE-LZA/23 - pons

LFR - schijvenboor

LST - stands apparaat

RVB 20 - buisverbinder



# INBOUW-VERBINDINGSDOOS

## LB 71 O GVD 100

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| functiebehoud:                                     | zonder                                   |
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                       |
| PVC-vrij:                                          | Ja                                       |
| Siliconenvrij:                                     | Ja                                       |
| Beschermingsgraad:                                 | IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -25 °C                                   |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 40 °C                                    |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 35 °C                                    |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                      |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend): | k.A.                                     |
| Weerbestendig:                                     | Ja                                       |

RVB 25 - buisverbinder

RVB 32 - buisverbinder

RVB 40 - buisverbinder

WED - verruimer