

trechter

KOT 40



KOT 40

trechter

Artikelnummer: 97063701

Afmetingen: 71 x 71 x 114,9 mm

trechter, voor wand en wand verbindingen of wand en vloer overgangen in de grote tafelbouw en voor verbindingen van stijgleidingen (bv. telefoon-tv), ook geschikt voor magneetbevestiging en achterzijde bekisting, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

**magneet- of spijkerbevestiging,
afdichtingsbereik M40, geschikt voor
steunstangen**



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Geschikt voor:	Betonbouw

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	114.9 mm

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Magneet- of spijkerbevestiging
-------------------	--------------------------------

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902891993
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002328
Douanetariefnummer:	39269097

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

[97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)

[97953601 - STH-ELP - dopjes](#)

[97957001 - STH 70 - steunstang](#)

[97959001 - STH 90 - steunstang](#)

[97960001 - STH 100 - steunstang](#)

[97961001 - STH 110 - steunstang](#)

[97963001 - STH 130 - steunstang](#)

[97964001 - STH 140 - steunstang](#)

[97965001 - STH 150 - steunstang](#)

[97967001 - STH 170 - steunstang](#)

[97969001 - STH 190 - steunstang](#)

[97973001 - STH 230 - steunstang](#)

[97974001 - STH 240 - steunstang](#)

[97979001 - STH 290 - steunstang](#)