



## KABELDOOS

# Abox-i 350-L/sw



## Abox-i 350-L/sw

### Kabeldoos

#### CUSTOMIZABLE

250 x 250 x 115 mm  
Artikelnummer: 49193501

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met verzegelset, voor passende kabelinvoeringen: zie toebehoren

zwart, zonder klemmen



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 250 mm |
| Lengte:  | 250 mm |
| Hoogte:  | 115 mm |

### Materiaal

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Kast:          | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Deksel:        | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Dichting:      | Polyurethaan                      |
| Dekselschroef: | Roestvaststaal V2A                |

### Andere eigenschappen

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Totaal aantal invoeringen: | 14     |
| Kabeldoorsnede:            | 35 mm² |
| Koppelbaar:                | Nee    |

## Toebehoren

KVR M50-MGM/sw - Kabelwartel

KVR M40-MGM/sw - Kabelwartel

KVR M32-MGM/sw - Kabelwartel

DMS M25/sw - dubbel membraaninvoeringen

KVR M25-MGM/sw - Kabelwartel

DMS M20/sw - dubbel membraaninvoeringen

KVR M20-MGM/sw - Kabelwartel

Abox 250/350 KLS-25²/35² - klemblok

KS M25-gro - combiset

Abox 350 MPI - montageplaat

BST M20 - ontluichtings wartels

HandyGrip VG 20 - klemmenstrook

HandyGrip VG 20 w - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook

HandyQuick SQ 32 - steekklem

HandyQuick SQ 52 - steekklem



# KABELDOOS

## Abox-i 350-L/sw

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| doorslagspanning AC:                               | 690 V                                    |
| De bescherming tegen explosiegevaar:               | zonder                                   |
| functiebehoud:                                     | zonder                                   |
| verzegelset:                                       | Ja                                       |
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                       |
| PVC-vrij:                                          | Ja                                       |
| Siliconenvrij:                                     | Ja                                       |
| Beschermingsgraad:                                 | IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 60 °C                                    |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 80 °C                                    |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -35 °C                                   |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend): | 95%                                      |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                      |
| Weerbestendig:                                     | Ja                                       |
| Montage :                                          | Zonder                                   |
| kleur:                                             | zwart                                    |

KS M25 - combiset

NS35-216/2 - DIN-rail

RST M20 - buisvoeringen