



KABELDOOS

Abox-i 100-10²



Abox-i 100-10²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

140 x 140 x 79 mm

Artikelnummer: 49041001

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met IP66 dubbel membraaninvoeringen, M32, afdichtbereik 14 - 21 mm

grijs, met bovenliggende schroefklemmen, 5-polig - 10 mm² (4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	140 mm
Lengte:	140 mm
Hoogte:	79 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	12
Kabeldoorsnede:	10 mm ²
Koppelbaar:	Nee

Toebehoren

DMS M32 - dubbel membraaninvoeringen

KVR M32-MGM - Kabelwartel

KVR M25-MGM - Kabelwartel

DMS M25 - dubbel membraaninvoeringen

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

KVR M20-MGM - Kabelwartel

Abox 100 KLS-10² - klemblok

Abox 100 MPI - montageplaat

Abox PST - verzegelset

BST M20 - ontluichtings wartels

KS M32 - combiset

KST M32 - combibruggen

MPS-KRI - montageplaat

NS 35-106 - DIN-rail



KABELDOOS

Abox-i 100-10²

doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Montage :	klem
kleur:	grijs