



## KABELDOOS

# 2K-16 AB-2,5<sup>2</sup>/w

## 2K-16 AB-2,5<sup>2</sup>/w

### Kabeldoos

130 x 85 x 37 mm

Artikelnummer: 34811601

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 16 invoeringen, 3 bodeminvoeringen, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, Gereedschap om de invoeringen te openen is niet nodig, afdichtbereik 2 - 14 mm, met uitwendige bevestigingsogen

wit, met schroefklemmen 5-polig - 2,5 mm<sup>2</sup>

IP55

2,5<sup>2</sup>

IK07



400V  
AC



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 130 mm |
| Lengte:  | 85 mm  |
| Hoogte:  | 37 mm  |

### Materiaal:

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Behuizing: | Polypropyleen,<br>Membranen uit<br>TPE |
| Deksel:    | Polypropyleen,<br>Copolymeer           |
| materiaal: | Polypropyleen                          |

## Certificaten



## Toebehoren

ZEL 2K-12 - trekcontlasting



## KABELDOOS

# 2K-16 AB-2,5<sup>2</sup>/w

### Andere eigenschappen

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kabeldoorsnede:                                    | 2,5 mm <sup>2</sup>                      |
| Koppelbaar:                                        | Nee                                      |
| doorslagspanning AC:                               | 400 V                                    |
| De bescherming tegen explosiegevaar:               | zonder                                   |
| functiebehoud:                                     | zonder                                   |
| verzegelset:                                       | Nee                                      |
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                       |
| PVC-vrij:                                          | Ja                                       |
| Siliconenvrij:                                     | Ja                                       |
| Totaal aantal invoeringen:                         | 19                                       |
| Beschermingsklasse:                                | IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -25 °C                                   |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 40 °C                                    |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 35 °C                                    |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): | 95%                                      |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                      |
| Weerbestendig:                                     | Nee                                      |
| Montage :                                          | klem                                     |
| Kleur:                                             | wit                                      |