



KABELDOOS

Abox-i SL-2,5/4²



Abox-i SL-2,5/4²

Kabeldoos

DE KLANTGERICHTE

110 x 110 x 67 mm

Artikelnummer: 49080601

Kabeldoos - Industriekwaliteit - conform DIN EN 60670-1/-22, Ui=400V, weerbestendig, slagvast, Halogeenvrij, met IP66 dubbel membraaninvoeringen, M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm

grijs, met hooggeplaatste klem 5-polig, max. nominale doorsnede conform DIN EN 60998: 4 mm², bij een stroombelasting van 24 A, Klembare diameter per pool: 3 x 0,2 tot 4 mm² vaste en 3 x 0,14 tot 4,0 mm² flexibele kern



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	110 mm
Lengte:	110 mm
Hoogte:	67 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A
Afdichting:	Polyurethaan

Certificaten



Toebehoren

DMS M20/w - M20, wit

DMS M25/w - M 25, wit

Abox PST - verzegelset

BST M20/sw - ontluichtings wartels

BST M20 - ontluichtings wartels

DMS M20 - Dubbele membraansteunen

DMS M25 - Dubbele membraansteunen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

KVR M25-MGM - Kabelwartel



KABELDOOS

Abox-i SL-2,5/4²

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	9
Kabeldoorsnede:	4 mm ²
Koppelbaar:	Ja
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Montage :	klem
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Kleur:	grijs
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 N m