KABELDOOS

Abox-i 040-4²/sw



Abox-i 040-4²/sw

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

93 x 93 x 55 mm
Artikelnummer: 49140401

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm

zwart, met klemmen, 5-polig - 2,5/4,0 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4,0²)

IP65 | 4² | IK08 | 690V AC

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	93 mm
Lengte:	93 mm
Hoogte:	55 mm

Materiaal

Kast:	{ASA-PC, Membranen aus TPE}
Deksel:	ASA-PC
Dichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Entries

{Vorprägungen oben}:	2 x M20
{Vorprägungen links/rechts}:	2 x M20

Certificaten

Toebehoren

- DMS M20/sw - dubbel membraaninvoeringen
- KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelwartel
- KVR M20-MGM/sw - Kabelwartel
- WNI M20/sw - wurgnippel
- WST M20/sw - Wurgstoppen
- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok
- Abox PST - verzegelset
- BST M20 - ontluchtings wartels

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

KABELDOOS

Abox-i 040-4²/sw

{Vorprägungen unten}:	1 x M20
{Vorprägungen Rückseite}:	1 x M20

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	4 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Montage :	klem
kleur:	zwart

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69