Meterverdeler

ZVi 6030-K



ZVi 6030-K

Meterverdeler

Artikelnummer: 75952001
Afmetingen: 300 x 600 x 162 mm

Meterverdeler - compact - in meervoudige vorm conform DIN EN 61439-2/-3, seriematig verzegelbaar, opbouw, geschikt voor directe aansluiting op het net en wisselstroom meting, toe te passen na toestemming van de netbeheerder, met afsluit- en isolatiedoppen, met meegeleverde ventilatiewartels (IPx4) om condensvorming te voorkomen

Meterverdeler - compact - bestaande uit: aansluitkast - industrie kwaliteit -, voor 230VAC (L-N-PE / L-PEN) conform VDE-AR-N 4100, In=25 A, Imax=63 A, bestaande uit: 1 x NH00 zekeringselement en PE/N-klem met prismaklem, metervak, met transparant deksel, met 1BKE-I voor wisselstroom-EHz, incl. meterbedrading, modulaire behuizing met 2 klapvensters voor inbouwapparaten in serie (6 modules), incl. PE/N-klemblok, lege behuizing voor individuele uitbreiding met DIN-rails of montageplaten

Gemaakt op 16.05.2024. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	162 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK07

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt