



KABELDOOS

Abox-i 040-L



Abox-i 040-L

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

93 x 93 x 55 mm

Artikelnummer: 49090401

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm

grijs, zonder klemmen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	93 mm
Lengte:	93 mm
Hoogte:	55 mm

Materiaal

Kast:	{ASA-PC, Membranen aus TPE}
Deksel:	ASA-PC
Dichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Entries

{Vorprägungen oben}:	2 x M20
{Vorprägungen links/rechts}:	2 x M20

Certificaten



Toebehoren

- VST M20 - afsluitstoppen
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel
- KVR M20-MGM - Kabelwartel
- DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen
- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok
- Abox PST - verzegelset
- BST M20 - ontluichtings wartels



KABELDOOS

Abox-i 040-L

{Vorprägungen unten}:	1 x M20
-----------------------	---------

{Vorprägungen Rückseite}:	1 x M20
---------------------------	---------

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	8
----------------------------	---

Kabeldoorsnede:	4 mm²
-----------------	-------

Koppelbaar:	Nee
-------------	-----

doorslagspanning AC:	690 V
----------------------	-------

De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
--------------------------------------	--------

functiebehoud:	zonder
----------------	--------

verzegelset:	Ja
--------------	----

Zware metalen-vrij:	Ja
---------------------	----

PVC-vrij:	Ja
-----------	----

Siliconenvrij:	Ja
----------------	----

Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
--------------------	--

Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
---------------------------	-------

Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
----------------------------	-------

Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
----------------------------	--------

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
--	-----

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
---------------------------------------	-----

Weerbestendig:	Ja
----------------	----

Montage :	Zonder
-----------	--------

kleur:	grijs
--------	-------