



KABELAFTAKDOOS

WKE 203 RK



WKE 203 RK

Kabelaftakdoos

DE KLANTGERICHTE

115 x 115 x 93 mm

Artikelnummer: 86220301

Kabelaftak- en verbindingsdoos met IP66 gecertificeerd conform EN 60670, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102-12, Behuizing en klemmen bestaan uit halogeenvrij speciaal Duroplast

Kabeldoos 3-polig, Klemvermogen per pool 4 x 0,5 - 4 mm², Meegeleverd toebehoren:, 3 schroefwartels M25, afdichtbereik 6 - 15 mm, Pluggenset ø 6 mm

IP66

E30

4²



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	115 mm
Lengte:	115 mm
Hoogte:	93 mm

Materiaal:

Behuizing:	Duroplast
Deksel:	Duroplast
Afdichting:	Polyurethaan
materiaal:	Duroplast
Dekselschroef:	Roestvaststaal V4A

Certificaten



Toebehoren

WKE 200 ABL - buitenliggende bevestigings set



KABELAFTAKDOOS

WKE 203 RK

Andere eigenschappen

Kleur:	oranje
Totaal aantal invoeringen:	3
Kabeldoorsnede:	4 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	E 30
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Montage :	klem
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m